

Press-Industrieroste
feuerverzinkt, mit T-Profil-Einfassung
 alle Maßangaben in mm

MW 30 x 30

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab	
800	500	30 x 2	
1000	500		
1200	500		
500	500		
800	800		
200	1000		
300	1000		
400	1000		
500	1000		
600	1000		
700	1000		
800	1000		
900	1000		
1000	1000		
1200	1000		
300	1000		30 x 3
400	1000		
500	1000		
600	1000		
700	1000		
800	1000		
900	1000		
1000	1000		
1100	1000		
1200	1000		
1500	1000		
1000	1000	40 x 3	
1500	1000		

MW 30 x 30, Trag- und Füllstab Gleitschutz

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
500	1000	30 x 2
600	1000	
700	1000	
800	1000	
900	1000	
1000	1000	
1000	1000	
1200	1000	30 x 3

MW 30 x 10

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
500	1000	30 x 2
600	1000	
700	1000	
800	1000	
900	1000	
1000	1000	
1200	1000	

MW 30 x 10, Füllstab Gleitschutz

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
1000	1000	30 x 2
1200	1000	30 x 3

Bau-Normroste
feuerverzinkt, mit T-Profil-Einfassung

alle Maßangaben in mm

wahlweise mit oder ohne Winkelrahmen

die angegebene Maße sind Rahmenaußenmaße

die Roste sind in Länge und Breite immer 10 mm kleiner

MW 30 x 30

TS-Länge	FS-Breite	Bauhöhe
300	500	20
300	600	
300	800	
300	1000	
350	500	
400	600	
400	700	
400	800	
400	900	
400	1000	
400	1200	
500	800	
500	1000	
500	1100	
500	1200	
600	800	
600	900	
600	1000	
600	1100	
600	1200	
500	800	25
500	900	
500	1000	
500	1100	
500	1200	
600	800	30
600	900	
600	1000	
600	1100	
600	1200	

MW 30 x 10

TS-Länge	FS-Breite	Bauhöhe
300	1000	20
350	500	
400	600	
400	700	
400	800	
400	900	
400	1000	
400	1200	
500	800	
500	1000	
500	1100	
500	1200	
600	800	
600	900	
600	1000	
600	1100	
600	1200	
500	800	
500	900	
500	1000	
500	1100	
500	1200	

Pressrost-Matten
roh, ohne Einfassung
 alle Maßangaben in mm

MW 30 x 30

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
2400	1200	30 x 2
3000	1000	
3000	1500	
4000	1200	
2400	1200	30 x 3
3000	1000	
2400	1200	40 x 3
3000	1000	

MW 30 x 30, Trag- und Füllstab Gleitschutz

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
3000	1000	30 x 2
4000	1200	
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

MW 30 x 10

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
2400	1200	30 x 2
3000	1000	
3000	1500	
4000	1200	
2400	1200	30 x 3
3000	1000	
3000	1000	40 x 3

MW 30 x 10, Füllstab Gleitschutz

TS-Länge	FS-Breite	Tragstab
3000	1000	30 x 2
3000	1000	30 x 3
3000	1000	40 x 3

**Pressrost-Stufen
feuerverzinkt
mit Sicherheits-Antrittskante und seitlichen Anschraubblaschen nach DIN 24531**
alle Maßangaben in mm

MW 30 x 30

Stufenbreite	Stufentiefe	Tragstab	
600	240	30 x 2	
600	270		
700	240		
700	270		
800	240		
800	270		
900	240	35 x 2	
900	270		
1000	240		
1000	270		
600	240	30 x 3	
600	270		
700	240		
800	240		
800	270		
800	305		
900	240		
900	270		
900	305		
1000	240		
1000	270		
1000	305		
1000	270		40 x 3
1000	305		
1100	270		
1100	305		
1200	270		
1200	305		
1250	270	60 x 3	
1250	305		
1500	305		

MW 30 x 30, Trag- und Füllstab Gleitschutz

Stufenbreite	Stufentiefe	Tragstab
600	240	30 x 2
600	270	
700	240	
700	270	
800	240	
800	270	
900	240	35 x 2
900	270	
1000	240	
600	270	30 x 3
800	270	
1000	270	40 x 2
1200	270	40 x 3
1200	305	
1250	270	
1250	305	

MW 30 x 10

Stufenbreite	Stufentiefe	Tragstab
600	240	30 x 2
600	270	
700	240	
700	270	
800	240	
800	270	
900	240	35 x 2
900	270	
1000	240	
1000	270	
1000	305	30 x 3
1100	270	40 x 3
1100	305	
1200	270	
1200	305	
1250	270	
1250	305	

**MW 30 x 10, Füllstab Gleitschutz
mit 70mm Sicherheits-Antrittskante**

Stufenbreite	Stufentiefe	Tragstab
800	240	30 x 2
800	270	
800	305	
900	270	35 x 2
900	305	
1000	270	
1000	305	40 x 3
1200	270	
1200	305	
1250	305	
1500	305	50 x 3